



Transducer 变送器

Settable Transducer

KLY-TR-PRO-X-C5 可设置型变送器



Technical Specification 技术参数

Input signal 输入信号	
Current 电流	AC&DC current 交直流电流: 0 ~ 5A
Voltage 电压	AC&DC voltage 交直流电压: 0 ~ 500V
Frequency 频率	45 ~ 65Hz
Accuracy 精度	± 0.5% F.S
Single phase power 单项功率	AC current 交流电流: 0 ~ 5A; AC voltage 交流电压: 0 ~ 500V
Output signal 输出信号	
Rated current 额定电流	0 ~ 20mA
Rated voltage 额定电压	0 ~ 10V
Limit load 极限负载能力	Current 电流: < 500Ω; Voltage 电压: ≥ 1kΩ
Response time 响应时间	< 300ms
General properties 一般特性	
Auxiliary power 辅助电源	DC24V ± 10% power 供电
Display mode 显示方式	Three-half LED display 3位半LED显示
Operating temperature 工作温度	-10°C ~ +55°C; Humidity 湿度: 5% ~ 95%RH (must be no condensation 必须无结露)
Storage temperature 贮存温度	-20°C ~ +70°C; Humidity 湿度: 5% ~ 95%RH (must be no condensation 必须无结露)
Plastics flame retardant rating 塑料件阻燃等级	V0
Safety level 安全等级	CAT III 600V; Pollution level 污染等级: 2
Case protection level 外壳防护等级	IP40
Connect 连接	Socket terminal with 2.5mm² 接插端子

Ordering Information 订购资料

